

Klaragrunnen projekt

Art. Nr.:	Benämning	enhet
12345	Klaragrunnen	m ²



Grundmoduler med bärande/lastfördelande skiva av 45 mm LVL eller 60–200 mm CLT. Isolering i fält EPS C100, standardtjocklek 200 mm. Lastbärande isolering längs rand eller vid lokal förstärkning EPS S400 eller Cellglas 500 kPa.

Klaragrunnen kantelement

Art. Nr.:	Benämning	enhet
12345	Klara kantelement	m



Kantelement som monteras längs Klaragrundens yttre rand. Kantelementen utgör mekanisk skydd för Klaragrunnen. Elementen monteras med PE-lim och skruv.

Semipermeabelt membran

Art. Nr.:	Benämning	enhet
12345	SIGA Wetguard	m ²

Diffusionsöppna, robust och halkfria duk som är särskilt lämpligt som fuktskydd av träelement under byggtiden, särskilt som heltäckande skydd av träbjälklag. Levereras monterad som tillval till Klaragrunnen.



Tätband syll

Art. Nr.:	Benämning	enhet
12345	Alutrix 600	m ²

Alutrix är en självhäftande radon- och ångtät spärffolie. Alutrix består av en armerad aluminiumfolie med en självhäftande undersida och avdragbar skyddsfilm. Alutrix är 100% ång- och gastät. Alutrix monteras under inner- och ytterväggar, eller där skruvning/spikning genom emissonsskiktet är nödvändig. Från fabrik är Alutrix monterad runt Klaragrundens yttre rand.



Butylfog

Art. Nr.:	Benämning	enhet
12345	Essve Butylfog	st

Skinnbildande ej härdande, konstant plastisk fogmassa. Gastät, frystålig, vatten och väderbeständig. Används för att limma täta skarvar mellan Alutrix / Alfipa och Alfipa / Alfipa



Geko Panel Puller

Art. Nr.:	Benämning	enhet
12345	Geko Panel Puller	st

Momentverktyg för sammanfogning av Klaramoduler.



Montagelim

Art. Nr.:	Benämning	enhet
12345	Essve Montagelim	st

ESSTACK EASY är ett montagelim med direkt lastbärande förmåga. Limmet är lättflytande och enkelt att jobba med. Fri från lösningsmedel, isocyanater, ftalater, och silikon. Används för att limma kantelementen mot Klaragrunden.



Tätningstejp

Art. Nr.:	Benämning	enhet
12345	Tecca T-flex	st

Testad tätningstejp med minst 50 års åldersbeständighet och med en mycket bra häftförmåga. T-Flex tätningstejp används vid fukt- och lufttätning både inom- och utomhus. Tejpen används för att mekaniskt fixera Alfipa-bärrärens skarvar.



Skarvisolering EPS

Art. Nr.:	Benämning	enhet
12345	EPS 1200x40x40	st

Stavar av EPS S100 för montage längs ändträ i kopplingsgropar. Detta är för att stoppa direkt kontakt mellan gjutmassa och trä.



Finbetong

Art. Nr.:	Benämning	enhet
12345	Finbetong C20/25	st

Finbetong för ingjutning av kopplingspropar.

Tryckhållfasthet C20/25. Lufthalt ca 5 %. Kornstorlek 6 mm.
Skiktjocklek 25–100 mm.



Lättklinker

Art. Nr.:	Benämning	enhet
12345	Lättklinker	st

Enkel hantering med låg vikt. Värmekonduktivitet 0,095
W/mK. Används som fyllnadsmaterial i kopplingspropar.



Hållplatta

Art. Nr.:	Benämning	enhet
12345	Hållplatta 60x140x2.0	st

Hållplatta för sammankoppling av Klaramoduler. Skruvas
med ankarskruv 4,8.

